



DÉLINÉATEUR FLEXIBLE À VISIBILITÉ 360° 90 mm (3 1/2") de diamètre X 1,2 m (48") de haut

Le DEFLEX3548 est un délinéateur rond multifonctionnel de 90 mm de diamètre par 1,2 m de haut conçu pour signaler aux automobilistes la présence d'une piste cyclable, délimiter un corridor réservé en bordure d'une route, signaler un obstacle (ilot) ou canaliser le trafic routier. **Spécialement performant pour installation aux endroits où les délinéateurs sont heurtés à répétition.**

Fait d'un composite de polymère résistant aux rayons U.V., ce délinéateur à base intégrée présente une forme ronde conique à épaisseur variable qui lui permet de fléchir sous impact et de revenir à sa position initiale sans bris ni pliure, même après 50 impacts à 50 km/h! Des tests ont démontré que même après être passé sous la roue d'un camion roulant à basse vitesse et être resté coincé sous le pneu d'un véhicule arrêté, il revient à sa position verticale une fois dégagé.

Le DEFLEX3548 est muni de bandes de pellicules réfléchissantes flexible spécialement conçue pour résister aux contraintes dues à l'impact et suivre les déformations du délinéateur sans se fissurer, se déchirer ni se décoller. Ces bandes, offertes en blanc ou jaune selon le sens de la circulation, sont espacées de 50 mm entre elles et incrustées de 1 à 2 mm dans le délinéateur pour assurer une meilleure protection de la pellicule contre l'usure, les intempéries et le vandalisme. La jonction des bandes est soudée pour minimiser les bris sous impact ou vandalisme.


Offert en trois couleurs selon l'application visée : piste cyclable (vert), canalisation (noir) ou sécurité (jaune), le DEFLEX3548 peut être facilement converti en délinéateur rigide par le simple ajout d'une âme de métal à l'intérieur et/ou servir de base décorative réfléchissante aux poteaux de signalisation rond de 60 mm (2 3/8").

(Voir feuillet explicatif pour plus de détails sur les types d'applications).



INSTALLATION :

S'installe en surface à l'aide de plaque d'adhésif en butylcaoutchouc, de tire-fond et de cheville expansible, en incrusté ou sur manchon Trafic-Carvelle.



DIMENSIONS ET COMPOSANTES

Matériau :	Tube de polyuréthane creux
Diamètre :	90 mm (3 1/2")
Hauteur :	1220 mm (48")
Bandes :	pellicule réfléchissante flexible blanche ou jaune Grade IX 75 mm (3") de large espacées aux 50 mm (2")

DE PRODUIT

- # DEFLEX3548N-J : délinéateur 48" haut (noir avec pellicule jaune diamant)
- # DEFLEX3548N-B : délinéateur 48" haut (noir avec pellicule blanc diamant)
- # DEFLEX3548V-J : délinéateur 48" haut (vert avec pellicule jaune diamant)
- # DEFLEX3548V-B : délinéateur 48" haut (vert avec pellicule blanc diamant)
- # DEFLEX3548J-B : délinéateur 48" haut (jaune avec pellicule blanc diamant)