



Efficace, esthétique, et hautement performant, le délinéateur de signalisation DEFLEXSIGN est conçu pour servir à la fois de délinéateur que de poteau de signalisation (voir les options). Fait d'un mélange de polymères résistant traité pour faire face aux rayons UV ainsi qu'aux éléments les plus rigoureux, DEFLEXSIGN est équipé de quatre bandes de pellicule réfléchissante afin d'améliorer la visibilité autant du poteau rond de signalisation auquel il est fixé que la signalisation elle-même. En effet, DEFLEXSIGN s'installe simplement en le glissant sur un poteau rond de 2,375" préalablement ancré à un manchon Carvelle enfoui dans le sol, où une vis autoperceuse fixe la position et assure une installation sécuritaire et antivandalisme. Que se soit pour les voies cyclables ou les systèmes de canalisation, le délinéateur de signalisation DEFLEXSIGN s'harmonise avec les autres délinéateurs de la série « Deflex » tout en augmentant la sécurité de tous les usagers de la route.



### Informations techniques

|                                |                 |              |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| N° de produit, canalisation    | 32871           | noir / jaune |
|                                | 34464           | noir / blanc |
| N° de produit, voies cyclables | 32414           | vert / jaune |
|                                | 35094           | vert / blanc |
| <b>Dimensions</b>              |                 |              |
| hauteur :                      | 1220 mm (48")   |              |
| diamètre :                     | 90 mm (3,5")    |              |
| poids :                        | 1,5 kg (3,3 lb) |              |
| largeur des bandes :           | 76 mm (3")      |              |

### Matériaux

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| délinéateur : | Polymère flexible avec anti-UV |
| pellicule :   | H.I. « prismatique », type IV  |

### Poteaux

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| canalisation :    | dia. 2,375" x 10' ou 12'      |
| voies cyclables : | dia. 2,375" x 10' (seulement) |

- > Augmente la visibilité de l'enseigne
- > Harmonise les éléments de signalisation
- > Système d'ancrage solide, durable et performant

### Options



Poteau rond 2,375"  
longueur 3 m (10')  
#31319 galv.  
#31320 galv. & peint  
longueur 3,6 m (12')  
#31321 galv.  
#31322 galv. & peint



Manchons carvelle  
acier brut  
#31162 (béton)  
#35441 (asphalte)  
#31167 (sols mous)  
#34600 (sols très mous)



Capuchons pour  
 finition de poteau  
 fini galvanisé  
 #30770  
 galvanisé & peint  
 #33089

Clou Carvelle  
 pour fixation  
 aux manchons,  
 acier peint  
 #30708



Support pour  
 enseignes  
 recto seulement  
 #32041  
 recto et verso  
 #32040

Support standard  
 pour nom de rue  
 simple / unique  
 #31668  
 supplémentaire(s)  
 #31669

